


VŠESMĚROVÁ ZISKOVÁ ČTYŘPATROVÁ ANTÉNA


BG 404

TECHNICKÁ DATA

Typ		BG 404
Kmitočtové pásmo	MHz	400 ÷ 470
Zisk	dBi	11,2
Diagram		offset
Vyzařovací úhel v E – rovině	°	13
Kódové označení vyzařovací charakteristiky		040KA00
Polarizace		Vertikální
Nominální impedance	Ω	50
Napěťový činitel stojatých vln		< 1,5
Maximální vstupní výkon	W	150
Ochrana proti blesku		galvanické propojení
Anténní držák (součástí dodávky)	mm	RCK 100 068 – Ø 35 ÷ 76
Anténní držák (nutno objednat)	mm	RCK 100 075 - Ø 76 ÷ 120
		RCK 100 076 - Ø 120 ÷ 180
Materiál		anténa: lakovaná Al slitina držák: nerez, zinkovaná ocel
Hmotnost antény bez držáku	kg	4,4
Odolnost proti větru	km/hod	150
Rozměry ráhno / zářič	mm	2600 / 226
Anténní výstup		koaxiální zásuvka „N“



Vyzařovací diagram
 v rovině H



Vyzařovací diagram
 v rovině E

